

PVTタンク 圧送、真空セット

Multi Tank ⑤

材質 SUS304 仕上げ パフ#320

簡易型加圧圧送セット PVT25-S-P

コード	仕込み容量L	内径 mm	高さ mm	価格
PVT25-S-P10	10	250	325	158,000円
PVT25-S-P20	20	250	525	188,000円

使用圧力・・・0.15MPa以下(安全弁設定圧0.19MPa)

使用温度・・・常温

機器構成

PVT25-S-P10	PVT25-S-P20
PVT25 PVJ-PV-2s 液送セット 8TS8A リーク弁 10A	PVT25W PVJ-PV-2s 液送セット 8TS8A リーク弁 10A

PVT25・・・加減圧タンク10L
(本体、カバー、バンド、加減圧パッキン)

PVT25W・・・加減圧タンク20L
(本体、カバー、バンド、加減圧パッキン)

PVJ-PV-2s・・・安全弁、連成計、加圧用バルブセット

8TS8A・・・液送管、チューブジョイント、バルブセット

標準仕様は、センターノズルにPVJ-Pがセットしてあります。
側管の1sヘルールセットする場合は、別途指示してください。
センターノズルに攪拌機が付けられます。

2WB(オプション)・・・5,000円

真空、加圧圧送する場合は、3/8Bソケットに、チーズを付け分岐して、リークバルブと別に、真空吸引口用バルブ弁が付けられます。


写真は、PVT25-S-P10です。P20は、タンク本体の長さが長くなります。

加熱したり、化学反応でガスが発生して加圧状態になる場合は、使用出来ません。

危険物、高圧ガス類等には、ご使用出来ません。



2WB(オプション)



吸引バルブ
+
リーク弁

簡易型真空セット PVT25-S-V

コード	仕込み容量L	内径 mm	高さ mm	価格
PVT25-S-V10	10	250	325	120,000円
PVT25-S-V20	20	250	525	150,000円

減 圧・・・-0.1MPa～大気圧

機器構成

コード MLT25-S-V10	コード MLT25-S-V20
PVT25 PVJ-V-2s	PVT25W PVJ-V-2s

PVJ-V-2s・・・真空計、吸引用ホース口、リークバルブセット

標準仕様は、センターノズルにPVJ-Vがセットしてあります。
側管の1sヘルールセットする場合は、別途指示してください。

写真は、PVT25-S-V10です。V20は、タンク本体の長さが長くなります。

