

材質 SUS304 仕上げ バフ#320
パッキン材質 シリコン、テフロン、パイトン

UN (United Nations) の規格を取得し、マーキングしてある容器です。

UN-PSF-10 UN-PSF-12 UN-PSH-10

コード	容量L	内径mm	高さmm	口径	重量 Kg
PSF-10UN	1	100	208	Φ47.8	1
PSF-12UN	2	120	253	Φ47.8	1.4
PSH-10UN	1	100	180	Φ72.3	1.3

容器記号

UN-PSF-10、UN-PSF-12・・・1A1/X1.4/250/YR/J/NITTO
UN-PSH-10・・・・・・・・・・1A2/X1.4/250/YR/J/NITTO

危険物容器の種類

UN-PSF-10 UN-PSF-12・・・鋼製天板固着式
UN-PSH-10・・・・・・・・・・鋼製天板取り外し式

危険物容器の等級は、1級(X)で比重が1.4以下の液体を輸送出来ます。

水圧試験圧力・・・250kPa

当製品は、船舶用です。

口金の部分は、ヘルールクランプで締め込み、分解洗浄が容易な構造です。

内面もバフ研磨してしています。



備考

危険物とは、国土交通省より定められた品名を指します。

内容物、輸送方法（船舶、航空）により法令が異なります。ご確認ください。