

# 恒温油槽 循環ポンプ付き T-201P



## 仕様

外形寸法	W500×D385×H410mm
槽内寸法	W300×D310×H200mm
槽内有効内法	W300×D220×H200mm
容量	15L
温度範囲	室温 +10°C ~ +200°C
温度安定度	±0.1°C 以内
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID 制御方式
ヒーター	シースイヤー式 1.2kW
攪拌機	攪拌兼用型循環ポンプによる
循環ポンプ	攪拌兼用型 60W モーター 最大揚程 2m 最大流量 2.8L / 分 100cp オイル常温による、循環 IN-OUT 外形Φ 12 ホース口 (Rp 3/8)

安全装置	槽内温度過昇防止、漏電ブレーカー
材質	内槽：ステンレス製 (SUS-304) 外装：鋼板焼付塗装仕上
付属品	ステンレス製棚板 1組
電源	AC100V 13A 50/60Hz
重量	約 16kg
価格	313,000円
オプション	ステンレス製フタ 11,500円



ラボスケール、小容量 (5L) の溶液を加熱制御するのに最適です。

T-201P 単独では 200°C まで制御可能ですが、タンクとセットされた装置は、タンクドレンバルブ、攪拌シール部、保温等の関係から MAX150°C になります。