

恒温油槽 循環ポンプ 槽内攪拌機付き T-205P



槽内用攪拌があり、熱媒体を送り込む前に、35Lの槽の熱媒体を事前に一定温度に上げておくことができます。

T-205P 仕様

外形寸法	W640×D380×H525mm
槽内寸法	W440×D300×H300mm
容量	35L
温度範囲	室温 +10°C ~ +150°C
温度安定度	±0.1°C
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID 制御方式
ヒーター	シースワイヤー式 2kW
攪拌機	縦型プロペラ攪拌式 22W コンデンサーモーター
循環ポンプ	ステンレス製 90W コンデンサーモーター 最大揚程 12m 最大流量 20L / 分(シリコンオイル100cSt, 100°Cの時) 最大揚程 10m 最大流量 15L / 分(シリコンオイル100cSt, 25°Cの時)
循環 IN-OUT	Rp 3/8

安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能（槽内温度過昇、ヒーター断線、温度センサー異常、液レベル低下、トリアックショート）
タイマー	オートタイマー又はオートストップタイマー MAX 99時間 59分
材質	内槽：ステンレス製 (SUS-304) ポンプ接液部：ステンレス製 (SUS-304)、軸受け部セラミック 外装：銅板焼付塗装仕上
付属品	ステンレス製フタ
電源	AC100V 21A 50/60Hz
重量	36kg
価格	510,000円

※この製品には電源プラグは付属しません

KT-300HP



T-205P の特別仕様です。
ヒーター容量… 3 K w
制御タンク溶液温度表示モニター
制御タンク用温度センサー
ポンプ吐出、戻り口後方
タンク内溶液上限警報ブザー
ブザーキャンセルスイッチ
定格電源… AC200V 単相
定格電流… 17A

