



●耐圧防爆攪拌機 Ex

防爆規格：ExdbllBT4Gb

小型、コンパクトな筐体の耐圧防爆仕様  
 回転数を見ながら攪拌操作モーター  
 フィードバック機能搭載で設定回数を制御



モーター	DC ブラシレスモーター B種絶縁 130°C
安全装置	電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー
パネル表示	回転数：デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケーター：1目盛り20%
回転速度	フィードバック制御、正転逆転切替タイマー、攪拌停止タイマー
寸法・重量	W189×D192×H200mm（腕棒等含まず）・5.1kg（内電源コード重量1.2kg）
電源	100V 50/60Hz 共用 200VA
電源コード※	3種キャブタイヤケーブル3m（3PNCT×3芯）外径：Φ16mm 端子：丸端子R2-4
付属品	クランプホルダ、安全カバー、保証書付き取扱説明書
オプション	組み立てスタンド Type：CS、攪拌シャフト、攪拌翼
価格	480,000円

※動作確認用に接地ゴムプラグが付属しますが、危険場所ではこのプラグは使用できません

Ex300	回転数 /5 ~ 300rpm	最大トルク /2.0N·m
Ex600	回転数 /10 ~ 600rpm	最大トルク /1.0N·m
Ex1200	回転数 /20 ~ 1200rpm	最大トルク /0.5N·m