

ポータブルミキサー付鏡底型攪拌タンク

ポータブルミキサー付鏡底型攪拌タンク

コード	タンク内径	タンク深さ	全高 (約)	全容量	攪拌容量	モーター動力
PA-47	470	670	1465	105L	72~95L	0.1kw
PA-565	565	769	1490	157L	107~140L	0.1kw
PA-635	630	755	1550	215L	135~195L	0.1kw
PA-770	770	780	1585	301L	240~270L	0.2kw

タンク

標準素材・・・SUS304、攪拌機取付座付
仕上げ・・・バフ#320相当
オプション・・・直胴の長さ変更

足

標準仕様・・・キャスター付き(2箇所ストッパー)
オプション・・・足の長さ変更

ドレンバルブ

標準仕様・・・ドレンバルブ
サニタリーボールバルブ2s (分解洗浄可) 付
オプション DTB・・・攪拌デッドがないタンクボールバルブ
オプション DTD・・・液だまりがないダイヤフラムタンクバルブ、
医療、バイオ向け

攪拌機

標準仕様・・・ON・OFFスイッチ、過負荷保護装置付
回転数・・・定速回転 300rpm (50Hz)、360rpm (60Hz)
攪拌粘度目安・・・100Ps・s (オリーブオイル相当)
電源・・・100V単相
電源コード・・・3m、プラグ付

蓋

標準仕様・・・割れ蓋、蝶番、蓋止めパッチン錠

