

VI-⑤ 圧送ボトルセット RBN-S

Rabo.Bottles

● 圧送用ラボボトルの特長

気密性の高いRBNシリーズに、オプションのバルブやゲージを組み込む事により、圧送タンクや真空トラップとしてお使いになれます。弊社加圧圧送容器の基本型になります。

使用圧力 ■ 0.4MPa 以下

安全弁設定圧 ■ 0.5MPa

● スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、使用出来ません。

● RBNシリーズの1L～5Lには、袴が付いておりませんが、Sシリーズにてお買い上げいただきますと、専用スタンドが付属されております。また、10L～30Lの袴形状がご希望であれば、別途施工も可能です。

● 水素等の高圧ガス及び爆発物等は、入れないで下さい。

● 1L～5Lタイプ



写真はオプション加工品です。

● 10L～30Lタイプ



● RBN-S-PP (ラボボトル加圧セット)

圧力計 ■ 1MPa (要部 SUS)

加圧バルブ ■ 1/4 B ボール弁

リークバルブ ■ 1/4B ボール弁

液送バルブ ■ 3/8B ボール弁

液送パイプ ■ φ8 (液送パイプは、中まで入っています)

安全弁 ■ 0.5MPa 設定

パッキン ■ バイトン

備考 ■ 圧力計を連成計に変更することにより加減圧タンクとしてお使いになれます。(変更費別途)

● RBN-S-TR (ラボボトル真空トラップセット)

INバルブ ■ 3/8B ボール弁

OUTバルブ ■ 3/8B ボール弁

IN/OUTパイプ ■ φ8

パッキン ■ バイトン

■ 加圧される場合は、安全弁、圧力計、リーク弁を付けて下さい。



● 圧送ラボ・ボトル / 真空トラップラボ・ボトル

Model-No.	1L	2L	3L	5L	10L	20L	30L
RBN-S-PP							
RBN-S-TR							