

パチン錠タイプ

材質 SUS304 仕上げ バフ#320

湿気を嫌う粉体、揮発性の液体の貯蔵、搬送に最適です。

本体と密閉タンク用の蓋の間にシリコンパッキンを入れ、パチン錠で締め、密閉性を高めています。

CTB (吊り下げタイプ)

コード	容量L	内径 mm	高さ mm	パチン錠数	価格 円
CTB-18	4	180	180	3	10,200
21	7	210	210	3	11,800
24	10	240	240	3	14,000
27	15	270	270	3	15,600
30	20	300	300	3	17,200
33	25	330	330	4	21,500

パッキンは、標準仕様で本体側に付くシリコンのAタイプです。



CTH (取手タイプ)

コード	容量L	内径 mm	高さ mm	パチン錠数	価格 円
CTH-18	4	180	180	3	9,100
21	7	210	210	3	10,800
24	10	240	240	3	12,900
27	15	270	270	3	14,500
30	20	300	300	3	16,100
33	25	330	330	4	20,400
36	36	360	360	4	24,700
39	45	387	390	4	28,000
39H	50	387	480	4	30,400
43	65	430	450	5	34,600
43H	70	430	520	5	37,000
47	80	470	470	6	43,000
47H	100	470	600	6	46,200
565	150	565	600	6	68,200
565H	200	565	900	6	76,800

パッキンは、CTH-18~47Hまで、標準仕様で本体側に付くシリコンのAタイプです。300L、400L、500Lの容量のCTHタイプも製作します。

CTH-565、565Hは、取手付、ハカマ付です。パッキンは、蓋側に付きます。



CTH-316L (取手タイプ)

コード	容量L	内径 mm	高さ mm	板厚 mm	価格 円
CTH-24-316L	10	240	240	0.8	18,200
30-316L	20	300	300	0.8	22,200
36-316L	36	360	360	1.0	33,400
43-316L	65	430	450	1.0	43,900

材質・・・本体、蓋 SUS316L 取手、パチン錠は、SUS304

SUS316L・・・SUS304にモリブデン鋼を添加したローカーボンの材質です。SUS304と比較して、酸に対する耐食性に優れています。

パッキン PQA、PQB

PQA (Aタイプ)・・・標準タイプで本体のフチのカーブ部分に被さるシリコンのパッキン。

PQB (Bタイプ)・・・密閉蓋のミゾに装着したシリコンパッキン。

パッキン材質は、シリコン以外に下記の材質を製作します。

- フッ素ゴム FKM・・・F
- クロロプレンゴム CR・・・C
- ニトリルゴム NBR・・・N
- エチレンピロレンゴム EPDM・・・E

PQA、PQBのQの文字の代わりに、Fが入ると、材質がフッ素ゴムになります。

PQA (Aタイプ)

