

攪拌機+攪拌シール+攪拌羽根+シャフトヘルール 2 s
PVTタンクのセンターノズル(2s)に、セッティング出来ます。

MSMS-BL、BLh

PVTタンク用攪拌機BLシリーズ

コード	回転数 rpm	定格トルク	価格
MSMS-BL300	5~300	1.3N・m	246,000円
BL600	10~600	0.7N・m	237,000円

標準タイプは、10L用のシャフトが付属しています。20L用の場合は、別途指示してください。

攪拌機的主要共通仕様

モーター	DCブラシレスモーター	単相100V	40W
回転制御	フィードバック制御	正転 / 反転切り替え	
正逆反転タイマー	5, 10, 20, 30, 45, 60sec	設定切り替え	
パネル表示	回転数デジタル表示	トルクインジケーター(1目盛り20%)	

付属攪拌羽根

コード MSMS-BL300	コード MSMS-BL600
傾斜パドル100mm	傾斜パドル80mm

PVTタンク用攪拌機BLhシリーズ

コード	回転数 rpm	定格トルク	価格
MSMS-BLh300	5~300	2.6N・m	312,000円
BLh600	10~600	1.3N・m	303,000円

攪拌機的主要共通仕様

モーター	DCブラシレスモーター	単相100V	80W
------	-------------	--------	-----

付属攪拌羽根

コード MSMS-BLh300	コード MSMS-BLh600
傾斜パドル120mm	傾斜パドル100mm

PVTタンク用攪拌機EP

完全防爆仕様のエアーマーターです。

ニードルバルブでエアの流量を調整し回転数、トルクを制御します。
溶剤に強いステンレス式ドリルチャックです(シャフト径Φ8まで)。
オイルレスでの使用も可能です。

コード	回転数	最大推奨回転数	定格トルク	価格
MSMS-EP200	約 50 ~ 190 rpm	140 rpm	2.6 N・m	410,000円
MSMS-EP400	約 100 ~ 400 rpm	280 rpm	1.3 N・m	410,000円
MSMS-EP700	約 200 ~ 700 rpm	500 rpm	0.7 N・m	410,000円

付属攪拌羽根

コード MSMS-EP200	コード MSMS-EP400	コード MSMS-EP700
傾斜パドル120mm	傾斜パドル120mm	傾斜パドル100mm

攪拌シール

温度	圧力	接続
10℃~100℃	0.14Kp~0.19MPa	ヘルール 2s



MSMS-EP

