

# スリーワンモーター BL / BLh / BLW / EP700



BL、BLh



BLW



EP

※改良により写真と異なる場合がございます。

## ■ BL / BLh / BLW シリーズ共通仕様

回転制御	フィードバック制御・正転/逆転切換え（タイマーモード、手動）
正逆転タイマー	5, 10, 20, 30, 45, 60sec 設定切換え可能
パネル表示	回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケーター（1目盛り20%）
電源コード	2極接地型プラグ付電源コード2m
付属品	クランプホルダー（Type: 21×16）1個

## ■ ラインアップ

型番	モーター	チャック	回転数(rpm)	定格トルク	価格
BL 300	DC ブラシレス 40W	手締め Φ8	5～300	1.3N・m	123,000円
BL 600			10～600	0.7N・m	115,000円
BL1200			10～600	0.3N・m	119,000円
BLh 300	DC ブラシレス 70W	手締め Φ8	5～300	2.6N・m	188,000円
BLh 600			10～600	1.3N・m	180,000円
BLh1200			10～1200	0.6N・m	184,000円
BLW 300	DC ブラシレス 120W	ドリル Φ13	5～300	4.5N・m	350,000円
BLW 600			10～600	2.2N・m	350,000円
BLW1200			10～1200	1.2N・m	350,000円

※価格には、シャフト、羽根、スタンドは含まれていません。資料請求してください。

## ● 完全防爆エアーモーター攪拌機 EP

完全防爆仕様のエアーモーターです。

ニードルバルブでエアーの流量を調整し回転数、トルクを制御します。溶剤に強いステンレス式ドリルチャックです（シャフト径 Φ8まで）。オイルレスでの使用も可能です。

型番	回転数	最大推奨回転数	定格トルク
EP 200	約 50～190rpm	140rpm	2.6N・m
EP 400	約 100～400rpm	280rpm	1.3N・m
EP 700	約 200～700rpm	500rpm	0.7N・m
EP1800	約 500～1800rpm	1300rpm	0.2N・m

エアー最大消費量	400L / min
付属品	チャックハンドル、安全カバー、クランプホルダー
オプション	組み立てスタンド Type: CS、攪拌シャフト、攪拌翼 サイレンサー兼オイルミスト分離器、エアーフィルター、レギュレーターセット
価格	278,000円