

# ポータブルミキサー付鏡底型攪拌タンク

## ポータブルミキサー付鏡底型攪拌タンク

コード	タンク内径	タンク深さ	全高(約)	全容量	攪拌容量	モーター動力
PA-47	470	670	1465	105L	72~95L	0.1kw
PA-565	565	765	1490	157L	107~140L	0.1kw
PA-635	630	755	1550	215L	135~195L	0.1kw
PA-770	770	780	1585	301L	240~270L	0.2kw

### タンク

標準素材・・・SUS304、攪拌機取付座付  
仕上げ・・・パフ#320相当  
オプション・・・直胴の長さ変更

### 足

標準仕様・・・キャスター付き(2箇所ストッパー)  
オプション・・・足の長さ変更

### ドレンバルブ

標準仕様・・・ドレンバルブ  
サニタリーボールバルブ2s(分解洗浄可)付  
オプション DTB・・・攪拌デッドがないタンクボールバルブ  
オプション DTD・・・液だまりがないダイヤフラムタンクバルブ、  
医療、バイオ向け

### 攪拌機

標準仕様・・・ON・OFFスイッチ、過負荷保護装置付  
回転数・・・定速回転 300rpm(50Hz)、360rpm(60Hz)  
攪拌粘度目安・・・100Ps・s(オリーブオイル相当)  
電源・・・100V単相  
電源コード・・・3m、プラグ付

### 蓋

標準仕様・・・割れ蓋、蝶番、蓋止めパッチン錠

