

II-④ KTTK/KTTK-L/DTK

攪拌座付き片テーパータンク、足付/攪拌座付鏡底タンク

攪拌座付き片テーパータンク

タンク底に傾斜をつけて内容物をべて排出できます。
また、タンク本体に攪拌機（クランプ式）を取り付ける為の攪拌座があります。



型式	容量	内径	高さ	高低差	板厚	単位mm
KTTK-36	35	360	380	20	1.2	
39	45	387	420	20	1.2	
43	65	430	480	20	1.2	
47	80	470	500	20	1.5	
47H	100	470	620	20	1.5	
565	150	565	650	30	1.5	
565H	200	565	930	30	1.5	
635	300	635	1030	30	1.5	
77	400	770	930	30	2.0	
77H	500	770	1130	30	2.0	

仕様
容 器 ■ SUS304
ヘルパー ■ SUS304
パッキン ■ シリコンゴム
表面処理 ■ 内外面バフ研磨
使用条件 ■ 大気圧（加減圧不可）

※攪拌機は別売りです。別途お見積りします。

攪拌座付き片テーパータンク

KTTKシリーズに足を取り付ました。ドレン位置が高い為他の容器への移し替えがしやすいです。キャスターが付いているため移動が容易です。



型式	容量	内径	高さ	全高	板厚	高低差	単位mm
KTTK-L-36	35	360	380	780	1.2	20	
39	45	387	420	820	1.2	20	
43	65	430	480	880	1.2	20	
47	80	470	500	900	1.5	20	
47H	100	470	620	1020	1.5	20	
565	150	565	650	1050	1.5	30	
565H	200	565	930	1330	1.5	30	
635	300	635	1030	1430	1.5	30	
77	400	770	930	1330	2.0	30	
77H	500	770	1130	1530	2.0	30	

仕様
容 器 ■ 304
ヘルパー ■ SUS304
パッキン ■ シリコンゴム
キャスター ■ SUS34+ウレタン（内ストッパー付き2個）
表面処理 ■ 内外面バフ研磨
使用条件 ■ 大気圧（加減圧不可）

※攪拌機は別売りです。別途お見積りします。

攪拌座付き鏡底タンク

鏡底タンクに攪拌座を取り付けた使用です。
タンク底が鏡板形状なので、洗浄性に優れています。



型式	容量	内径	高さ	全高	板厚	高低差	単位mm
DTK-36	35	360	430	830	1.2	20	
39	45	387	470	870	1.2	20	
43	65	430	505	905	1.2	20	
47	80	470	555	955	1.5	20	
47H	100	470	670	1070	1.5	20	
565	150	565	695	1095	1.5	30	
635	300	635	755	1155	1.5	30	
77	400	770	780	1180	2.0	30	

仕様
容 器 ■ 304
ヘルパー ■ SUS304
パッキン ■ シリコンゴム
キャスター ■ SUS34+ウレタン（内ストッパー付き2個）
表面処理 ■ 内外面バフ研磨
使用条件 ■ 大気圧（加減圧不可）

※攪拌機は別売りです。別途お見積りします。